



NATÜRLICH-NEO.DE



www.blauer-engel.de/uz120

CERAMIN
inside

CLASSEN FLOORING

SEALtec OBERFLÄCHEN-VERSEGELUNG / SURFACE SEALING / VITRIFICATION DE LA SURFACE / SELLADO DE SUPERFICIE / OPPERVLAKTE VERZEGELING

PVC PVC-FREE / PVC-FREE / SANS PVC / SIN PVC / PVC-VRIJ

RECYCLABLE RECYCLABLE / RECYCLABLE

Made in Germany

Fabriqué en Allemagne

15 YEARS GARANTIE PRIVATE NUTZUNG / GARANTIEBEDINGUNGEN BEACHTEN / GARANTIEE / PRIVATE USE TO HEED GUARANTEE CONDITIONS / GARANTIEE / USAGE PRIVÉ, RESPECTER LES CONDITIONS DE GARANTIE / GARANTIA / USO PRIVADO, OBSERVAR LAS CONDICIONES DE GARANTIA / GARANTIE / PRIVÉ GEBRUIK, OBSERVEER GARANTIEVOORWAARDEN

4,5mm STÄRKE / THICKNESS / ÉPAISSEUR / ESPESOR / DIKTE

WASSERFEST WATER RESISTANT / RÉISTE À L'EAU / RESISTENTE AL AGUA / WATER-RESISTENT

FUSSWARM FOOTWARM / AGRÉABLE AUX PIEDS / CALIENTE AL TACTO / VOETWARM

PFLEGELEICHT EASY TO CLEAN / ENTRETIEN FACILE / FACIL DE L'ENTRETIEN / FÁCIL DE LIMPIAR / FÁCIL / ONDERHOUDS-VRIENDELIJK / WATER & ZEEP

UMLAUFENDE FASE 4-SIDE BEVELLED EDGE / CHANFREINE DE 4 CÔTÉS / BISEL CIRCUNDANTE / 4-ZIJNIGE V-GROEF

DIELNFORMAT PLANK FORMAT / DIMENSION DES PLANCHES / FORMATO DE TABLÓN / PLANKENFORMAAT / 1800 X 246

STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE STRUCTURED SURFACE / SURFACE STRUCTURÉE / SUPERFICIE ESTRUCTURADA / OPPERVLAKTE STRUCTUUR

Bei der Verlegung in Nassräumen und im Sanitärbereich muss der vorhandene Untergrund ausreichend gegen Feuchtigkeit abgesperrt sein. Nicht für den Außenbereich geeignet.

Before laying in bathrooms and wet areas and sanitation areas the subfloor must be suitably sealed against humidity. Not suitable for outside use.

Pour une pose dans des pièces humides (salles de bains, buanderies, cuisines et toilettes etc.), le sol existant doit être étanche à l'humidité. Seulement pour usage intérieur.

En habitaciones húmedas y en sanitarios el subsuelo existente debe ser suficientemente sellado contra la humedad antes de la instalación. ¡No es válido para instalaciones en el exterior!


Bij het plaatsen in vochtige- en in sanitaire ruimten, moet de bestaande ondergrond voldoende tegen vochtigheid beschermd zijn. Niet geschikt voor buitengebruik.

Ikke egnet til udeudørs brug! Nie nadaje się do zastosowania na zewnątrz! Только для применения внутри помещений!

Hersteller • Producer • Producent • Gyártó • Vyrábca
 Производител • Ražotājs • Производители • Vyrōvca
 Prodicator • Vyrōvce • Виробник • Тootja • Gamintojas
 Il produttore • Fabrikant • Tovarnar

CLASSEN Holz Kontor GmbH,
 Werner-von-Siemens-Straße 18-20,
 D-56759 Kaisersesch
 Deutschland, Germany, Allemagne, Niemcy, Németország, Nemecko,
 Германия, Vācija, Германия, Germania, Německo, Німеччина,
 Saksamaa, Vokietija, La Germania, Njemačka, Nemški

1800 x 246 x 4,5 mm
 70⁵/₈ x 9¹¹/₁₆ x ¹¹/₆₄ inch
 3,099 m² = 33.36 sq.ft



EN 14041:2004/AC:2006

CE

DoP 15-CL-203

CLASSEN Holz Kontor GmbH
 Werner-von-Siemens-Straße 18-20
 D-56759 Kaisersesch / Germany

NB: 0766

Halbstarre, mehrlagige, modulare Fußbodenbeläge (MMF) mit einer Dicke von > 4 mm (D).
 Semirígido, multicapa modular floor covering (MMF) with a thickness of > 4 mm (D).
 Wietowarowane półsztywne pokrycie podłogowe (MMF) o grubości > 4 mm (D).

Zur Nutzung als Bodenbelag in Gebäuden (DE).
 To be used as floor covering within buildings (GB).
 Do stosowania jako podłoga podłogowa w budynkach (PL).

Brandverhalten	Fire behaviour	EN 13501-1	B _f -s1	
Odporność ogniowa				
Gehalt an Pentachlorophenol	Zawartość pentachlorofenolu	EN 14041	NPD	
Pentachlorophenol content				
Emission von Formaldehyd	Emisja formaldehydu	EN 12460	E1	
Formaldehyde emissions				
Gleitverhalten	Slipperiness	EN 12527	DS	
Antypoślizgowość				
Elektrisches Verhalten	Electrical behaviour	EN 12527	NPD	
Właściwości elektryczne				
Wärmeleitfähigkeit	Thermal conductivity	EN 12527	≥ 0,075 W/mK	
Przewodność ciepła				

www.classen.de/ce-dop



GREEN DESIGN FLOORING

neo^{2.0} XXL
 BY CLASSEN

