

HOITO-OHJE – LAKATTU PARKETILATTIA

Muutamia hyödyllisiä ohjeita ennen lattian asennusta

- Lattia voidaan asentaa kuivalle, puhtaalle, kestäväälle ja tasaiselle pinnalle.
- Alustan kosteus on tarkistettava. Kosteuspitoisuuden tulisi olla: 2 %, kun kyseessä on betonialusta, 8 %, kun kyseessä on puualusta ja 0,5 %, kun kyseessä on anhydriittialusta.
- Uudet lautapakkaukset asetetaan vaaka-asentoon siihen huoneeseen, johon lattia asennetaan, ja säilytetään avaamattomana vähintään 48 tuntia.
- Huoneessa on oltava hyvä ilmastointi.
- Uusia lautapaketteja avataan sitä mukaa, kun asennus etenee. Avaa kerralla kaksi pakkausta, niin voit asettaa laudat haluamaasi järjestykseen niiden kuvion mukaan. Tarkasta laudat huolellisesti hyvässä valossa ennen asennusta sekä sen aikana. Asennuksen jälkeen havaittuja vikoja ei voi enää reklamoida.
- Lue ohjeet huolellisesti ennen lattian asennuksen aloittamista!

Yleisiä ohjeita

Vesi ja hiekka ovat puulattian pahimmat viholliset. Suojaa lattia vedeltä ja hiekalta valitsemalla oven ulkopuolelle karkeita mattoja, jotka keräävät hiekan ja lian ja sisäpuolelle mattoja, jotka imevät itseensä kosteuden.

Kiinnitä pöydän- ja tuolinjalkoihin huopapehmusteet, jotka suojaavat lattiaa pintanaarmuilta. Kovalle kulutukselle joutuvat kohdat, esim. pyörällisen toimistotuolin alla, on syytä suojata suojamatoilla.

Huoneen ilmankosteus on tärkeä tekijä sekä ihmisten että parketin kannalta. Huoneen ihanteellinen suhteellinen ilmankosteus on 45–60 % noin 20 °C:ssa. Jos ilmankosteus laskee alle 30 %:n, lattia on vaarassa kuivua ja halkeilla. Jos ilmankosteus taas on yli 60 %, lattia voi kohota.

Puhdistus ja puhdistustavat

Käytä mahdollisimman kuivia puhdistuskeinoja, kuten imurointia ja pyyhkimistä kuivalla mopilla. Pesun yhteydessä veteen sekoitetaan Barkiet-merkkistä puhdistusainetta tai jotakin muuta synteettistä puhdistusainetta. (Katso käyttöohje pakkauksesta). Vältä liiallista veden käyttöä ja väännä moppi mahdollisimman kuivaksi. Liiallinen vesi on kuivattava lattialta välittömästi ennen kuin se ehtii kuivua.

Tahrat

Lattia saattaa likaantua normaalissa käytössä. Likatahrat on yleensä helppo poistaa erilaisten puhdistusaineiden avulla.

Tahrat	Puhdistusaine
asfaltti	voi
mehu, maito, kerma, olut, viini, hedelmä	vesi + astianpesuaine
suklaa, rasva, öljy, kenkälankki	puhdistusprii, pesubensiini tai vastaava
kengänjäljet, terva	puhdistusprii, pesubensiini tai vastaava
veri	kylmä vesi
lyijykynä, muste	etanoli

Ilmeen raikastus

Normaalissa käytössä lattian jälkikäsitteily asennuksen jälkeen ei ole tarpeellista.

Jos lattiassa on kohtia, joissa lakka on kuluneempi tai himmeämpi kuin muualla, nämä kohdat voidaan käsitellä tehtävään tarkoitetuilla aineilla ilman, että koko lattiaa on käsiteltävä. Mikäli lattian hoitoa on laiminlyöty ja se on kulunut niin paljon, että puu on tummentunut/värjäytynyt, on lattia hiottava ja lakattava uudestaan.