



PRODUKTDATABLAD

EK PLANK JOY (art. nr: 650549)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.																			
GOLVTYP:	lamellparkett																			
TRÄSLAG:	ek																			
STAV:	plank																			
SORTERING:	Various Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; större sunda och spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.																			
YTBEHANDLING:	Naturolja Golvet ytbehandlas med naturolja som inte härdas med UV-strålar. Det rekommenderas att rengöra och underhålla golvet med hjälp av skötselmedel från Barlinek. Det är nödvändigt att behandla golvet med Wax Care direkt efter golvet har lagts.																			
KANTFASNING:	JA - 2-sidig, på längden																			
HÅRDHET:	3,7 Brinell																			
LACKENS SLITSTYRKA:	angår ej																			
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket. 																			
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmesystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																			
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																			
GARANTITID:	30 år																			
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.																			
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">längd</td> <td>2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">bredd</td> <td>207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">slitskiktens tjocklek</td> <td>3,2 mm</td> </tr> </table>		längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	3,2 mm										
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)																			
bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																			
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																			
slitskiktens tjocklek	3,2 mm																			
FÖRPACKNING	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="4" style="padding-right: 10px;">paket</td> <td style="padding-right: 10px;">dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">antal brädor</td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">m²</td> <td>3,18 m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">vikt</td> <td>26,2 kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="padding-right: 10px;">pall</td> <td style="padding-right: 10px;">dimensioner (LxBxH)</td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">antal paket</td> <td>5 x 8 = 40 paket</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">m²</td> <td>127,2 m²</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">vikt</td> <td>1 052 kg</td> </tr> </table>		paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	m²	3,18 m ²	vikt	26,2 kg	pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm	antal paket	5 x 8 = 40 paket	m²	127,2 m ²	vikt	1 052 kg
paket	dimensioner (LxBxH)	2208 x 226 x 100 mm																		
	antal brädor	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm																		
	m²	3,18 m ²																		
	vikt	26,2 kg																		
pall	dimensioner (LxBxH)	2208 x 1160 x 930 mm																		
	antal paket	5 x 8 = 40 paket																		
	m²	127,2 m ²																		
	vikt	1 052 kg																		