




PRODUKTDATABLAD

EK 3-STAV BIANCO, 5Gc (art. nr: 650519)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.	
GOLVTYP:	lamellparkett	
TRÄSLAG:	ek	
STAV:	3-stav 	
SORTERING:	Family Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; olika längder av stavar; sunda kvistar samt medelstora och små spacklade kvistar får förekomma.	
YTBEHANDLING:	UV mattlack, vit; Golvet ytbehandlas med 7 lager: grund, akrylspackel, 3 lager grundlack, 2 lager ytack. Varje lager härdas med UV-strålning.	
KANTFASNING:	ingen	
HÅRDHET:	3,7 Brinell	
LACKENS SLITSTYRKA:	ca.3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1	
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningssanvisning finns i varje paket.  https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk	
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.	
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.	
GARANTITID:	20 år	
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.	
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)
	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)
	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)
	slitskiktens tjocklek	3,2 mm
FÖRPACKNING	paket	dimensioner (LxBxH) 2208 x 226 x 100 mm
		antal brädor 7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm
	m2	3,18 m2
	vikt	26,2 kg
	pall	dimensioner (LxBxH) 2208 x 1160 x 930 mm
		antal paket 5 x 8 = 40 paket
	m2	127,2 m2
	vikt	1 052 kg