

## Kerabit Kallmak Asfaltinpaikkausmassa

Päivitetty 18.3.2015 Tulostettu 3.3.2016

Kerabit Kallmak Asfaltinpaikkausmassa on heti käyttövalmis kylmäpaikkausmassa asfaltissa olevien kuoppien, reikien ja halkeamien korjaukseen.

Tuote on valmistettu bitumipohjaisesta sidosaineesta ja kovasta kivimurskeesta. Murskeen raekoko on 0-5 mm. Paikkausmassaa voidaan käyttää myös esimerkiksi reunakivien tasaukseen, viemärikansien ympärille ja sahausurien täyttöön.

Käyttölämpötila on -40 °C...+60 °C.



### Tekniset tiedot

<b>Valmistaja / Valmistuttaja</b>	Nordic Waterproofing Oy, Lohjan tehdas
<b>Alkuperämaa</b>	Saksa
<b>Menekki</b>	n.80 kg / m <sup>2</sup> (3,5 cm kerroksena)
<b>Astiakoko</b>	20 kg
<b>Pakkauksia / lava</b>	32 ämpäriä
<b>Paino / pakkaus</b>	20 kg
<b>Paino / lava</b>	665 kg

### Lisätiedot

#### Käyttöohje

Paikattavan kohdan reunat puhdistetaan irtoaineksista ja kuivataan. Kuopat, reiät ja halkeamat täytetään paikkausmassalla, jonka pinta tiivistämättömänä on 2 - 3 cm ympäröivää asfalttia korkeammalla. Tiivistys on välttämätön. Sen voi suorittaa esimerkiksi juntaamalla tai ajamalla autolla muutaman kerran paikan yli, jolloin auton rengas tiivistää paikan. Massa kovettuu täysin 48 tunnissa.

Asfaltinpaikkausmassa säilytetään huonelämpötilassa vähintään vuorokausi ennen käyttöä.