

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

**MIDUN Akrylatfärg vit - color**

Trykingsdato: 26.04.2013

Produktkode: C058132

Side 1 av 5

**SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket****1.1. Produktidentifikator**

MIDUN Akrylatfärg vit - color

**Andre handelsnavn**

|             |                         |         |
|-------------|-------------------------|---------|
| C058132 436 | MIDUN Akrylatfärg röd   | 1,000L  |
| C058133 436 | MIDUN Akrylatfärg röd   | 3,000L  |
| C058134 436 | MIDUN Akrylatfärg röd   | 10,000L |
| C058132 102 | MIDUN Akrylatfärg svart | 1,000L  |
| C058133 102 | MIDUN Akrylatfärg svart | 3,000L  |
| C058134 102 | MIDUN Akrylatfärg svart | 10,000L |
| C058132 050 | MIDUN Akrylatfärg gul   | 1,000L  |
| C058133 050 | MIDUN Akrylatfärg gul   | 3,000L  |
| C058134 050 | MIDUN Akrylatfärg gul   | 10,000L |
| C058132 120 | MIDUN Akrylatfärg grå   | 1,000L  |
| C058133 120 | MIDUN Akrylatfärg grå   | 3,000L  |
| C058134 120 | MIDUN Akrylatfärg grå   | 10,000L |
| C058132 335 | MIDUN Akrylatfärg brun  | 1,000L  |
| C058133 335 | MIDUN Akrylatfärg brun  | 3,000L  |
| C058134 335 | MIDUN Akrylatfärg brun  | 10,000L |

**1.2. Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser som frarådes****1.3. Detaljer angående leverandøren på sikkerhetsdatabladet**

|           |                                                                       |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|
| Selskap:  | Byggmax AB                                                            |
| Gate:     | Armégatan 40                                                          |
| Sted:     | S-171 71 Solna                                                        |
| Telefon:  | 0771-890089 (Sweden) 85 449<br>977 (Norway) 0800-123 232<br>(Finland) |
| E-post:   | info@byggmax.se                                                       |
| Internet: | www.byggmax.com                                                       |

**1.4. Nødtelefon:** GBK Gefahrgutbüro GmbH, Nødnummer +49(0)6132-84463**SEKSJON 2: Viktigste faremomenter****2.1. Klassifisering av stoffet eller blandingen**

Ingen farlig tilberedning ifølge EU-direktiv 1999/45/EU.

**2.2. Merkelementer****Ytterligere råd**

I henhold til EU-direktiv/farestoffer V/ er produktet ikke merkepliktig.

**SEKSJON 3: Stoffblandingers sammensetning og stoffenes klassifisering****3.2. Blandinger**

Formel: 3021705

**SEKSJON 4: Førstehjelpstiltak****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak****Generelt råd**

Tilsølte klær må fjernes straks.

Ta kontakt med lege ved uvelhet.

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

**MIDUN Akrylatfärg vit - color**

Trykkingsdato: 26.04.2013

Produktkode: C058132

Side 2 av 5

**Ved innånding**

Etter innånding av damper bring den berørte ut i frisk luft.  
Ved besvær sørg for legebehandling.

**Ved hudkontakt**

Huden vaskes av omgående med rikelig med vann og såpe.  
Ved fortsatt hudirritasjon, kontakt lege.

**Ved øyekontakt**

Hold omgående øyelokkene åpne og skyll i minst 15 minutter med rent, rennende vann.  
Ved fortsatt irritasjon av øynene, rådspør øyenlege.

**Ved svelging**

Drikk rikelig med vann.  
Ta kontakt med lege ved uvelhet.

**SEKSJON 5: Tiltak ved brannslukking****5.1. Slukkemidler****Passende brannslukningsmiddel**

Produktet i seg selv brenner ikke.  
Brannslukningstiltakene må tilpasses brannen i omgivelsene.

**5.2. Spesielle farer som kommer fra stoffet eller blandingen**

Kullmonoksid og kulldioksid.

**5.3. Forsiktighetsregler for brannmenn**

Benytt luft-uavhengig åndedrettsbeskyttelses-apparat.

**Ytterligere råd**

Kjøp risiko utsatte beholdere med vannsprutestråle.

**SEKSJON 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp****6.1. Personlige forholdsregler, personlig verneutstyr, og nødprosedyrer**

Bruk åndedrettsvern ved damputvikling.  
Unngå kontakt med øynene, huden og klær.  
Sørg for tilstrekkelig ventilasjon.

**6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø**

Må ikke tømmes i kloakkrør/overflatevann/grunnvann.

**6.3. Metoder og materialer for forurensning og opprensning**

Ta opp stoffet med væskebindende materiale (f.eks. sand, silikagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel).  
Ta opp med spade og bring stoffet til avfallsbehandling i egnede beholdere.

**SEKSJON 7: Håndtering og oppbevaring****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering****Sikkert håndteringsråd**

Hold beholderen tett tillukket.  
Unngå berøring med øynene og huden.  
Må bare brukes i godt ventilerte lokaler.

**Henvisninger til brann- og eksplosjonsbeskyttelse**

Ingen spesielle brannvernetiltak nødvendig.

**7.2. Vilkår for forsvarlig lagring, inkludert enhver ukompatibilitet****Krav til lagringsområder og containere**

Emballasjen skal holdes tett tillukket og oppbevares på et tørt, godt luftet og kjølig sted.

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

**MIDUN Akrylatfärg vit - color**

Trykkingsdato: 26.04.2013

Produktkode: C058132

Side 3 av 5

**Ytterligere informasjon om lagringsforhold**

Oppbevares adskilt fra næringsmidler, nytelsesmidler og dyrefor.

**SEKSJON 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse****8.1. Kontrollparametere****8.2. Eksponeringskontroll****Begrensning av eksponering på arbeidsplassen**

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon, spesiell i lukkede rom.

**Beskyttelse og hygienetiltak**

Unngå berøring med øynene og huden.

Vask hendene før pauser og umiddelbart etter håndtering av produktet.

Det må ikke spises, drikkes og røykes under arbeidet.

Tilsølte, våte klær må fjernes straks.

**Åndedrettsvern**

Vanligvis er personlig åndedrettsvern ikke nødvendig.

**Håndvern**

Oppgaver til hanskematerial [Art/type, tykkelse, penetrasjonstid/bruksvarighet, befuktningsstyrke]:  
 Butylkautsjuk, 0,7 mm, 480min., 60min, f.eks. vernehansker <Butoject> der Firma www.kcl.de. Denne anbefalingen er utelukkende basert på kjemisk kompatibilitet og på testen i henhold til EN 374 under laboratorieforhold.

**Øyevern**

Vernebriller med sidebeskyttelse.

**SEKSJON 9: Fysiske og kjemiske egenskaper****9.1. Informasjon angående grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Tilstandsform: | Høyviskøs            |
| Farge:         | Forskjellige nyanser |
| Lukt:          | Karakteristisk       |

**Testnorm**

pH: 8-9

**Tilstandsendringer**

Flammepunkt: i.a.

Damptrykk: ca. 23 hPa

(ved 20 °C)

Tetthet (ved 20 °C): 1,19-1,25 g/cm³

Løselighet i vann: Fullstendig blandbar

Dynamisk viskositet: 15000-35000 mPa·s

(ved 20 °C)

**SEKSJON 10: Stabilitet og reaktivitet****10.4. Forhold som skal unngås**

Må ikke overopphetes for å unngå termisk nedbryting.

**10.6. Farlige spaltningsprodukter**

Karbonoksid, karbondioksid

**Andre opplysninger**

Ingen nedbrytning ved bruk i henhold til bestemmelsene.

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

**MIDUN Akrylatfärg vit - color**

Trykingsdato: 26.04.2013

Produktkode: C058132

Side 4 av 5

**SEKSJON 11: Opplysninger om helsefare****11.1. Informasjon angående toksikologiske virkninger****Empiriske data vedrørende virkningen på mennesker**

En kjenner ikke til eller forventer helseskade ved fagmessig behandling og forutsatt at generelt gjeldende hygieneforskrifter overholdes.

**SEKSJON 12: Miljøopplysninger****Andre opplysninger**

Ved formålsbestemt omgang er ingen påvirkning av miljøet kjent eller å forvente.  
Må ikke slippes ut til kloakksystem og overflatevann.  
Noe fare for vannet

**SEKSJON 13: Fjerning av kjemikalieavfall****13.1. Metoder for behandling av avfall****Avfallsbehandling**

Gjenvinning (recycling) er å foretrekke fremfor avfallsbehandling.  
Kan forbrennes under hensyntagende til myndighetenes forskrifter på stedet.

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester/ubrukte produkter**

080120 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; andre vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker enn dem nevnt i 08 01 19

**Europeisk avfallskatalog - Avfall fra rester**

080120 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (malinger, lakker og glassemaljer), klebemidler, tetningsmasse og trykkfarger; avfall fra PBDB og fjerning av malinger og lakker; andre vandige suspensjoner som inneholder malinger eller lakker enn dem nevnt i 08 01 19

**Forurenset emballasje og anbefalt rengjøringsmiddel**

Bring tomme beholdere bort til lokal resirkulering, gjenvinning eller avfallsbehandling.

**SEKSJON 14: Opplysninger om transport****Andre opplysninger**

Ikke farlig gods i betydning av forskriften.

**SEKSJON 15: Opplysninger om lover og forskrifter****15.1. Sikkerhets-, helse og miljøbestemmelser/lovegivning som gjelder spesielt for stoffet eller blandingen****EU-forskrifter**

1999/13/EF (VOC): 2004/42/EG A/c 40(2010) <1g/l VOC

**Ytterlinge henvisninger**

interior wall paints matt/satin: 2004/42/EG A/a 30(2010) <1g/l VOC  
interior wall paints silk: 2004/42/EG A/b 100(2010) <1g/l VOC  
exterior wall paints: 2004/42/EG A/c 40(2010) <1g/l VOC  
Directive 2004/42/EG: compliant  
1907/2006/EG REACH: compliant

**Nasjonal forskrifter**

Vannforurensende-klasse (D): 1 - noe fare for vannet

**Sikkerhetsdatablad**

i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

**MIDUN Akrylatfärg vit - color**

Trykkingsdato: 26.04.2013

Produktkode: C058132

Side 5 av 5

**SEKSJON 16: Andre opplysninger****Utfyllende opplysninger**

Opplysningene under posisjon 4 til 8 og 10 til 12 refererer delvis ikke til bruk og forskriftsmessig anvendelse av produktet (se Bruks-/Produktinformasjon), men til frigjøring av større mengder ved uhell og uregelmessigheter.

Opplysningene beskriver utelukkende sikkerhetskravene for produktet/produktene og er basert på våre erkjennelser pr. idag.

Leveringsspesifikasjonen finner du på de respektive produkt-henvisningsarkene.

De utgjør ingen garanti av egenskaper for det beskrevne produktet/ de beskrevne produktene som definert i garantiforskriftene i henhold til lovgivningen.

(i.a. - ikke anvendbar, i.t. - ikke testet).

---

*(All data for de farlige bestandelene ble tatt fra siste versjon av underleverandørenes produktdatablad.)*