


TUOTETIEDOT

TAMMI LANKKU MERSEY 155 MM 5Gc (tuotenumero: 650693)

TOIMITTAJA:	BARLINEK S.A.																								
LATTIATYYPPI:	lamelliparketti																								
PUULAJI:	tammi																								
SAUVA:	lauta																								
LAJITELMA:	Family Vaihteleva puukuvio; elävä ulkonäkö, jossa luonnollisia ja elinvoimaisia sävyjä ja sävyeroja. Terveitä oksakohtia sekä keskikokoisia ja pieniä pohjustettuja oksakohtia voi esiintyä. Pintapuuta voi näkyä reunoilla. Harjatuilla pinnoilla puun pienet epätäydellisyydet ja korjaukset ovat mahdollisia.																								
PINTAKÄSITTELY:	Luonnonöljy, "viimeistelemätön ilme", harjattu; Lattia pintakäsitellään luonnonöljyllä. Lattian puhdistukseen ja ylläpitoon suositellaan käytettäväksi Barlinekin hoitoainetta.																								
VIISTEREUNA:	KYLLÄ - ympärillä																								
KOVUUS:	3,7 Brinelliä																								
LAKAN KESTÄVYYS:	ei sisälly																								
ASENNUS:	Lattian asennus napsauttamalla, liimaton asennus; lattia voidaan myös liimata alustaan. Liitos: Barclick sekä 5Gc Barlock-lukkopontti lyhyillä sivuilla. Asennusohjeet sisältyvät jokaiseen pakettiin.																								
LATTIÄLMMITYS:	Lattia voidaan asentaa lattialämmitysjärjestelmän päälle (katso ohjeet). Tämä koskee sekä sähkö- että vesilattialämmitystä.																								
RAKENNE:	Parketti koostuu 3 kerrosta aitoa puuta: pintakerros – kovapuuta, keskikerros – poikittaista pehmeää puuta, pohjakerros – pitkittäistä pehmeää puuta.																								
TAKUUAIKA:	20 vuotta																								
HIONTA:	Kulutuskerrosta voidaan hioa 1 – 2 kertaa riippuen lattian kulumisesta ja mahdollisista vaurioista. Ammattilaisen on suoritettava työ. HUOM! Lattia ei ole läpivärjätty.																								
MITAT (LAUTA)	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">pituus</td> <td>2200 mm (toleranssi: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>leveys</td> <td>155 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>paksuus</td> <td>14 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden yhteen laitetun laudan välillä: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>kuiutuskerroksen paksuus</td> <td>2,5 mm</td> </tr> </table>	pituus	2200 mm (toleranssi: +/- 0,1 %)	leveys	155 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)	paksuus	14 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden yhteen laitetun laudan välillä: ≤ 0,2 mm)	kuiutuskerroksen paksuus	2,5 mm																
pituus	2200 mm (toleranssi: +/- 0,1 %)																								
leveys	155 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)																								
paksuus	14 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden yhteen laitetun laudan välillä: ≤ 0,2 mm)																								
kuiutuskerroksen paksuus	2,5 mm																								
PAKKAUS	<table border="0"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">paketti</td> <td>mitat (PxLxK)</td> <td>2208 x 175 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lautojen määrä</td> <td>7 kpl 2200 mm tai 6 kpl 2200 mm + 2 kpl 1092 mm tai 6 kpl 2200 mm + 1 kpl 2172 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m2</td> <td>2,38 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>paino</td> <td>20,6 kg</td> </tr> <tr> <td style="padding-right: 10px;">paali</td> <td>mitat (PxLxK)</td> <td>2208 x 1050 x 890 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>palettien määrä</td> <td>6 x 8 = 48 pakettia</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m2</td> <td>114,24 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>paino</td> <td>1005 kg</td> </tr> </table>	paketti	mitat (PxLxK)	2208 x 175 x 100 mm		lautojen määrä	7 kpl 2200 mm tai 6 kpl 2200 mm + 2 kpl 1092 mm tai 6 kpl 2200 mm + 1 kpl 2172 mm		m2	2,38 m2		paino	20,6 kg	paali	mitat (PxLxK)	2208 x 1050 x 890 mm		palettien määrä	6 x 8 = 48 pakettia		m2	114,24 m2		paino	1005 kg
paketti	mitat (PxLxK)	2208 x 175 x 100 mm																							
	lautojen määrä	7 kpl 2200 mm tai 6 kpl 2200 mm + 2 kpl 1092 mm tai 6 kpl 2200 mm + 1 kpl 2172 mm																							
	m2	2,38 m2																							
	paino	20,6 kg																							
paali	mitat (PxLxK)	2208 x 1050 x 890 mm																							
	palettien määrä	6 x 8 = 48 pakettia																							
	m2	114,24 m2																							
	paino	1005 kg																							