



## PRODUKTDATABLAD

### EK PLANK MERSEY 155 MM 5Gc (art. nr: 650693)

<b>LEVERANTÖR:</b>	BARLINEK S.A.																				
<b>GOLVTYP:</b>	lamellparkett																				
<b>TRÄSLAG:</b>	ek																				
<b>STAV:</b>	plank																				
<b>SORTERING:</b>	Family  Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; sunda kvistar samt medelstora och små spacklade kvistar får förekomma. Ytved längs kanterna. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.																				
<b>YTBEHANDLING:</b>	Naturoolja, "unfinished look" borstad; Golvet ytbehandlas med naturoolja. Det rekommenderas att rengöra och underhålla golvet med hjälp av skötselmedel från Barlinek.																				
<b>KANTFASNING:</b>	JA - runt om																				
<b>HÅRDHET:</b>	3,7 Brinell																				
<b>LACKENS SLITSTYRKA:</b>	angår ej																				
<b>LÄGGNING:</b>	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.																				
																					
<b>GOLVVÄRME:</b>	Golvet kan monteras på golvvärmesystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																				
<b>UPPBYGGNAD:</b>	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																				
<b>GARANTITID:</b>	20 år																				
<b>SLIPNING:</b>	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.																				
<b>DIMENSIONER (EN BRÄDA)</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-right: 10px;">längd</td> <td>2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>bredd</td> <td>155 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>slitskiktens tjocklek</td> <td>2,5 mm</td> </tr> </table>			längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	155 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	2,5 mm										
längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)																				
bredd	155 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																				
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																				
slitskiktens tjocklek	2,5 mm																				
<b>FÖRPACKNING</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; padding-right: 10px;"><b>paket</b></td> <td><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 175 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td><b>antal brädor</b></td> <td>7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm</td> </tr> <tr> <td><b>m2</b></td> <td>2,38 m2</td> </tr> <tr> <td><b>vikt</b></td> <td>20,6 kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; padding-right: 10px;"><b>pall</b></td> <td><b>dimensioner (LxBxH)</b></td> <td>2208 x 1050 x 890 mm</td> </tr> <tr> <td><b>antal paket</b></td> <td>6 x 8 = 48 paket</td> </tr> <tr> <td><b>m2</b></td> <td>114,24 m2</td> </tr> <tr> <td><b>vikt</b></td> <td>1005 kg</td> </tr> </table>			<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 175 x 100 mm	<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm	<b>m2</b>	2,38 m2	<b>vikt</b>	20,6 kg	<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1050 x 890 mm	<b>antal paket</b>	6 x 8 = 48 paket	<b>m2</b>	114,24 m2	<b>vikt</b>	1005 kg
<b>paket</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 175 x 100 mm																			
	<b>antal brädor</b>	7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm																			
	<b>m2</b>	2,38 m2																			
	<b>vikt</b>	20,6 kg																			
<b>pall</b>	<b>dimensioner (LxBxH)</b>	2208 x 1050 x 890 mm																			
	<b>antal paket</b>	6 x 8 = 48 paket																			
	<b>m2</b>	114,24 m2																			
	<b>vikt</b>	1005 kg																			