



TUOTETIEDOT

TAMMI LANKKU RAISINS 155 MM 5Gc (tuotenumero: 650690)

| | | |
|-------------------------|---|---|
| TOIMITTAJA: | BARLINEK S.A. |  |
| LATTIATYYPPI: | lamelliparketti | |
| PUULAJI: | tammi | |
| SAUVA: | lauta | |
| LAJITELMA: | Country Vaihteleva puukuvio; elävä ulkonäkö, jossa luonnollisia ja elinvoimaisia sävyjä ja sävyeroja. Suuria terveitä ja pohjustettuja oksakohtia sekä halkeamia voi esiintyä. Harjatuilla pinnoilla puun pienet epätäydellisyydet ja korjaukset ovat mahdollisia. | |
| PINTAKÄSITTELY: | UV-matta lakka, harjattu; Lattia on pintakäsitelty 6 kerroksella: 1 pohjakerros, 3 kerrosta pohjalakkaa, 2 kerrosta pintalakkaa. Jokainen kerros kovetetaan UV-säteillä. | |
| VIISTEREUNA: | KYLLÄ - ympärillä | |
| KOVUUS: | 3,7 Brinelliä | |
| LAKAN KESTÄVYYS: | > 3000 metriä (Taber testi putoavalla hiekalla, standardi: EN-14354); luokka WR1 | |
| ASENNUS: | Lattian asennus napsauttamalla, liimaton asennus; lattia voidaan myös liimata alustaan. Liitos: Barclick sekä 5Gc Barlock-lukkopontti lyhyillä sivuilla. Asennusohjeet sisältyvät jokaiseen pakettiin. | |
| |  | |
| LATTIALÄMMITYS: | Lattia voidaan asentaa lattialämmitysjärjestelmän päälle (katso ohjeet). Tämä koskee sekä sähkö- että vesilattialämmitystä. | |
| RAKENNE: | Parketti koostuu 3 kerrosta aitoa puuta: pintakerros – kovapuuta, keskikerros – poikittaista pehmeää puuta, pohjakerros – pitkittäistä pehmeää puuta. | |
| TAKUUAIKA: | 20 vuotta | |
| HIONTA: | Kulutuskerrosta voidaan hioa 1 – 2 kertaa riippuen lattian kulumisesta ja mahdollisista vaurioista. Ammattilaisen on suoritettava työ. | |
| MITAT (LAUTA) | <p>pituus 2200 mm (toleranssi: +/- 0,1 %)</p> <p>leveys 155 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)</p> <p>paksuus 14 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden yhteen laitetun laudan välillä: ≤ 0,2 mm)</p> <p>kuutuskerroksen paksuus 2,5 mm</p> | |
| PAKKAUS | <p>paketti</p> <p>mitat (PxLxK) 2208 x 175 x 100 mm</p> <p>lautojen määrä 7 kpl 2200 mm tai 6 kpl 2200 mm + 2 kpl 1092 mm tai 6 kpl 2200 mm + 1 kpl 2172 mm</p> <p>m2 2,38 m2</p> <p>paino 20,6 kg</p> | |
| paali | <p>mitat (PxLxK) 2208 x 1050 x 890 mm</p> <p>palettien määrä 6 x 8 = 48 pakettia</p> <p>m2 114,24 m2</p> <p>paino 1005 kg</p> | |