

TUOTETIETOSIVU

EK PLANK CHEER 5Gc (tuotenumero: 650681)

TOIMITTAJA:	BARLINEK S.A.	
LATTIATYYPPI:	Lamelliparketti	
PUULAJI:	tammi	
SAUVAISUUS:	lankku	
LAJITTELU:	Vaihteleva Vaihteleva juovitus; elävä ulkoasu, jossa on luonnolliset ja eloiset värit, värisävyt; suuremmat ehjät ja massatut oksat saavat näkyä. Pienet virheet ja korjaukset ovat mahdollisia harjatuilla pinnoilla.	
PINTAKÄSITTELY:	UV mattalakkaus, harjattu; Lattia pintakäsitellään 6 kerroksella: 1 kerros pohjusteella, 3 kerrosta pohjalakkaa, 2 kerrosta pintalakkaa. Jokainen kerros kovetetaan UV-säteillä.	
REUNAVIISTEET:	KYLLÄ - 2-puoliset, pitkittäin	
KOVUUS:	3,7 Brinell-arvo	
LAKAN KULUTUSKESTÄVYYS:	> 3000 kierrosta (Taber-testi putoavalla hiekalla, normi: EN-14354); luokka WR1	
ASENNUS:	Paikalleen napsautettava, liimaton asennus; lattia voidaan myös liimata alustaan. Saumaus: Barclick sekä 5Gc Barlock päätysivulle. Asennusohjeet löytyvät joka paketista.	
LATTIALÄMMITYS:	Lattia voidaan asentaa lattialämmityksen päälle (katso ohjeet). Koskee sekä sähkö- että vesikäyttöistä lattialämmitystä.	
RAKENNE:	Parketti rakentuu 3 kerroksesta aitoa puuta: pintakerros – kovapuuta, keskikerros – havupuuta sytyt poikittain, pohjakerros – havupuuta sytyt pitkittäin.	
TAKUUAIKA:	30 vuotta	
VIIMEISTELY:	Kulutuskerrosta voidaan viimeistellä 2-3 kertaa riippuen lattian kulumisesta ja mahdollisista vahingoista. Työ täytyy suorittaa ammattilaisen toimesta.	
MITAT (YKSI LAUTA)	<p>pituus 2200 mm (virhemarginaali: +/- 0,1%)</p> <p>leveys 207 mm (virhemarginaali: ± 0,2 mm)</p> <p>paksuus 14 mm (sallittu saumaväli, ts. kahden yhteenliitetyn laudan tasoero: ≤ 0,2 mm)</p> <p>kiiutuskerroksen paksuus 3,2 mm</p>	
PAKKAAMINEN	<p>Paketti</p> <p>mitat (PxLxK) 2208 x 226 x 100 mm</p> <p>lautojen lukumäärä 7 kpl 2200 mm tai 6 kpl 2200 mm+ 2 kpl 1092 mm tai 6 kpl 2200 mm+ 1 kpl 2172 mm</p> <p>m2 3,18 m2</p> <p>paino 26,2 kg</p>	
lava	<p>mitat (PxLxK) 2208 x 1160 x 930 mm</p> <p>pakettien määrä 5 x 8= 40 pakettia</p> <p>m2 127,2 m2</p> <p>paino 1 052 kg</p>	