




PRODUKTDATABLAD

EK 3-STAV AMAZON MULTI 5Gc (art. nr: 134201)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.	
GOLVTYP:	lamellparkett	
TRÄSLAG:	ek	
STAV:	3-stav 	
SORTERING:	Select sorterade stavar med varierande ådring; små färgnyanser; likadana längder på stavar; enstaka stavar får innehålla medelstora sunda kvistar samt små spacklade kvistar;	
YTBEHANDLING:	UV lack; Golvet ytbehandlas med 7 lager: grund, akrylspackel, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härddas med UV-strålning.	
KANTFASNING:	ingen	
HÅRDHET:	3,7 Brinell	
LACKENS SLITSTYRKA:	ca. 7000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR3	
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.  https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk	
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.	
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.	
GARANTITID:	20 år	
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.	
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)
	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)
	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)
	slitskiktens tjocklek	3,2 mm
FÖRPACKNING	paket	dimensioner (LxBxH) 2208 x 226 x 100 mm
		antal brädor 7 st. 2200 mm eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm
	m2	3,18 m2
	vikt	26,2 kg
	pall	dimensioner (LxBxH) 2208 x 1160 x 930 mm
		antal paket 5 x 8 = 40 paket
	m2	127,2 m2
	vikt	1 052 kg