

SUORITUSTASOILMOITUS

N° 07UGW37NKR16121

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistekoodi:

URSA Glasswool 37 RN / Lasivilla URSA 37 RN	MW-EN13162-T1-WS-MU1
URSA DF 37 / URSA DF-39	MW-EN13162-T1-WS-MU1
URSA GEO 37 RN	MW-EN13162-T1-WS-MU1

2. Aiottu käyttötarkoitus:
Rakennusten lämpöeristys

3. Valmistaja:
**URSA-Eurasia rajavastuuyhtiön sivuosasto Tshudovo -kaupungissa
Venäjä, 174210, Novgorodin oblast, Tshudovo, pl. Vosstanija, 10.
www.ursa.ru**

4. Valtuutettu edustaja:

Maahantuoja:
Norvicon / Finnorvica Oy
2255465-3
Lahtelantie 69B
54920 Taipalsaari

5. Suoritustason pysyvyyden arviointi- ja tarkastusjärjestelmä (-järjestelmät):
Järjestelmä 1 on tarkoitettu paloturvallisuusominaisuuksille
Järjestelmä 3 on tarkoitettu kaikille muille ominaisuuksille

6. A) Yhdenmukaistettu standardi:
EN 13162: 2012+A1:2015

B) Laitos, jota tiedotetaan:
**1397 Statybos produkcijos sertifikavimo centras (Rakennustuotteiden
sertifiointikeskus)**
EU – Vaatimustenmukaisuustodistus N°: 1397-CPR-0444

7. Ilmoitettu suoritustaso:

Merkittävät ominaisuudet			Suoritustaso	Yhdenmukais tettu standardi
Reagointi tulen vaikutukseen			Euroluokka A1	EN 13162: 2012+A1:2 015
Vaaralliset aineet	vaarallisten aineiden erittelyminen	on määriteltävä	Sovittu metodiikka ei ole vielä kehitelty	

Äänen absorptio	äänen absorptio		Ominaisuuksia ei määritelty
Iskuäänensiirto	dynaaminen jäykkyys	S_D	Ominaisuuksia ei määritelty
	paksuus	d_L	Ominaisuuksia ei määritelty
	puristuvuus	CP	Ominaisuuksia ei määritelty
Ilmavirran virtausvastus	Ilmavirran virtausvastus	AFr	Ominaisuuksia ei määritelty
Hehkupalo (kyteminen)		on määriteltävä	Sovittu metodiikka ei ole vielä kehitelty
Hyväksytty mittapysyvyys	paksuus	T	T1
Ilmoitettu lämpöresistanssi R_D [$m^2 \cdot K/W$]	paksuus [mm]		Ilmoitettu lämmönjohtavuus λ_D [$W/m \cdot K$]
			0,037
	50	R_D	1,35
	60	R_D	1,60
	80	R_D	2,15
	100	R_D	2,70
	120	R_D	3,20
	140	R_D	3,75
	150	R_D	4,30
	160	R_D	4,85
	180	R_D	5,40
	200	R_D	1,35
Vedenläpäisykyky	pitkäaikainen veden imeytyminen	WL(P)	Ominaisuuksia ei määritelty
	lyhytaikainen veden imeytyminen	WS	≤ 1
Vesihöyrynläpäisevyys	Vesihöyryn diffuusiovastus kerroin μ	MU	1
Puristuslujuus	puristuslujuus tai puristusvoima	CS	Ominaisuuksia ei määritelty
	pistekuorma	PL	Ominaisuuksia ei määritelty
Reagoinnin kesto aika tulen vaikutukseen, korkeaan lämpötilaan, sääolosuhteiden vaikuttamiseen, vanhenemiseen /	Mineraalivillasta valmistettujen tuotteiden reagointi tulen vaikutukseen ei muutu ajan kuluessa.		

suoritustason heikkeneminen				
Lämpöresistanssin kesto aika lämpötilan nostaessa, vanhenemisessa sääolosuhteiden vaikutuksen tuloksena, / suoritustason heikkenemisessä	Mineraalivillasta valmistettujen tuotteiden lämpöresistanssi ei muutu ajan kuluessa.			
	Mittapysyvyys, paksuus T1	DS(70,-)	Ominaisuuksia ei määritelty	
Vetolujuus	vetolujuus kohtisuorassa etupintojen suhteen	TR	Ominaisuuksia ei määritelty	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Tämän suoritustasoilmoituksen valmistajan puolesta allekirjoittanut: Christopher Grubb, toimitusjohtaja Pietarissa 01. joulukuuta 2016.

