



## Produktfakta Ytterdörr Sol

Stilren glasad ytterdörr i 63mm HDF utförande.

SFDK och CE-märkning



### FAKTA

Dörrblad	SFDK och CE-märkt Ytterdörr. Slät utförande. Tjocklek 63mm. Ramträ av kvistren furu, isolering av freonfri polystyren, dubbla aluminiumskivor. Ytskikt HDF-board.
Yta	Målad: Vit NCS S 0502-Y Glansvärde: 35.
U-värde	U-värde: < 1,1
Karm:	Vitmålad karm i furu 42x105 mm. Förborrad för karmskruv.
Tröskel:	Ek/aluminium, handikappvänlig. Höjd 25 mm.
A & B-Mått	A-mått: 63 mm. B-mått: 21 mm.
Glas	Invändigt monterat 2-glas.
Beslag	Lås: Dorma DL 912. Slutbleck: Dorma DS 9008 , steglöst justerbart säkerhetslutbleck.
Gångjärn:	3 st Abloy 3248, tappbärande gångjärn, justerbara i höjd och sidled, kraftig bakkantsäkring.
Vikt	Glasad enkeldörr c:a 44 kg.

### Modulmått      Karmyttermått (mm)

9 x 20/21	885 x 1985/2085
10 x 20/21	985 x 1985/2085

