

PL	SE
<p data-bbox="188 230 678 259">IMPREGNAT ŻYWY KOLOR DO KAMIENIA</p> <p data-bbox="188 300 651 477">Żywy Kolor do Kamienia jest białym wodorozcieńczalnym impregnatem na bazie sylikonów do powierzchniowej hydrofobizacji wewnątrz i na zewnątrz budynków.</p> <p data-bbox="188 517 703 1048">STOSOWANIE: Żywy Kolor do Kamienia jest przeznaczony do impregnacji gipsowych i betonowych płytek STEGU, jak również piaskowca, klinkieru i dachówek. Przed przystąpieniem do prac suchą powierzchnię oczyścić z kurzu, brudu, oleju i smaru, itp. Powierzchnie, które nie będą impregnowane np. szyby, części metalowe, drewniane, kamień polerowany itp. należy starannie zabezpieczyć. Przed użyciem impregnat należy wymieszać. Płytki STEGU impregnować razem ze spoiną co najmniej po 7 dniach po zakończeniu prac. Impregnować przy suchej niedeszczowej pogodzie i temperaturze od +5 do +25° C.</p> <p data-bbox="188 1088 699 1585">NAKLADANIE: Płytki gipsowe STEGU nanosić jednorazowo metodą natryskową. Płytki betonowe i pozostałe nanosić pędzlem lub metodą natryskową. Impregnat musi być nakładany równomiernie. Przy mocno chłonnych powierzchniach betonowych nakładać dwukrotnie sposobem mokre na mokre (warstwę dodatkową nakładać w zależności od chłonności, temperatury otoczenia i powierzchni nie później niż po 20 minutach). Impregnowana powierzchnia powinna być nasycona dokładnie i równomiernie.</p> <p data-bbox="188 1626 687 1765">WYDAJNOŚĆ: 8-10 m² z opakowania przy jednokrotnej impregnacji. Zużycie środka zależy od chłonności impregnowanego materiału i techniki nanoszenia.</p> <p data-bbox="188 1805 703 2013">PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w pomieszczeniach suchych o temperaturze od +5 do +30° C w oryginalnych opakowaniach. Okres przydatności do użycia: 12 miesięcy od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).</p>	<p data-bbox="735 230 1182 259">IMPREGNERINGSMEDEL STONE CARE</p> <p data-bbox="735 300 1358 405">Stone Care är ett vitt vattenburet , silikonbaserat impregneringsmedel för ytlig hydrofobisering inom- och utomhus.</p> <p data-bbox="735 517 1406 909">ANVÄNDNING: Stone Care är avsedd för impregnering av STEGU gipsskivor och betongplattor liksom sandsten, klinker och takpannor. Ta bort damm, smuts, olja och fett etc. från torr yta innan arbetet påbörjas. Skydda noggrant ytor som inte kommer att impregneras, t.ex. glas, metalldetaljer, trädetaljer, polerad sten etc. Blanda impregneringsmedlet före användning. STEGU plattor ska impregneras tillsammans med fogen minst 7 dagar efter avslutat arbete. Impregnera vid torrt väder, när det inte regnar och vid temperaturer från +5 till +25° C.</p> <p data-bbox="735 1088 1406 1413">APPLICERING: Applicera en gång på STEGU gipsskivor genom sprutning. Applicera på betongplattor och andra med pensel eller med spruta. Impregneringsmedlet måste appliceras jämnt. Applicera två gånger enligt vått-i-vått-principen vid starkt sugande betongytor (applicera ytterligare skikt beroende på absorptionsförmågan, omgivningstemperaturen och ytan senast efter 20 minuter). Impregnerad yta bör vara mättad noggrant och jämnt.</p> <p data-bbox="735 1592 1334 1738">ÅTGÅNG: 8-10 m² från förpackningen vid en enda impregnering. Åtgången av medlet beror på det behandlade materialets absorptionsförmåga och appliceringsmetoden.</p> <p data-bbox="735 1783 1382 1917">LAGRING: Förvara på en torr plats vid temperaturer från +5 till +30° C i originalförpackning. Hållbarhet: 12 månader från tillverkningsdatum (tillverkningsdatum anges på förpackningen).</p>

<p>P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.</p> <p>P102 – chronić przed dziećmi.</p> <p>P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.</p>	<p>P101 – Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.</p> <p>P102 – Förvaras oåtkomligt för barn.</p> <p>P280 – Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.</p>
---	---