



TERASSILAU +

Bangkirai-kovapuuterassilauta on laadukas terassilauta, joka on kaunis, ajaton ja luonnostaan kestävä.

Bangkirai, jota joskus kutsutaan myös nimellä Kirai, on erittäin kestävä kovapuu, jossa on tasainen rakenne ja keskiruskea tai punaruskea väri, jotka tekevät materiaalista ylellisen tuntuisen. Bangkirai-terassilauta sopii niille, jotka eivät halua tinkiä ulkonäöstä, laadusta tai luonnollisesta kestävydestä. Oikein hoidettuna uusi Bangkirai-terassilaudasta valmistettu terassi vain kaunistuu vuosien myötä.

Terassilauta on täysin orgaaninen materiaali, jolla on luonnollinen vastustuskyky lahoamista vastaan täysin ilman lisättyjä aineita. Bangkirai on erityisen hyvä valinta silloin, kun ihmiset ja erityisesti lapset ovat suorassa kosketuksessa terassin lattiaan.

SERTIFIOITU PUU

Sertifioitu puu takaa vastuullisen ja oikeudenmukaisen metsänhoidon.



Märkat för ansvarfullt skogsbruk

Kärnsund Wood Link toimittaa ympäristö- ja vastuullisuussertifioitua puuta. Sertifioitun puun kauppa lisää puuraaka-aineen arvoa ja parantaa vastuullisen metsätalouden mahdollisuuksia ympäristön ja metsästä saatavista tuloista riippuvaisten henkilöiden eduksi.

BANGKIRAI

SHOREA LAEVIS

PROFIILIT JA MITAT

Terassilauta	21 x 145 mm	Sileä/kapeaurainen
Terassilauta	28 x 145 mm	Sileä/uritettu
Terassilauta	45 x 145 mm	Sileä/uritettu
Terassilauta	45 x 201 mm	Sileä/uritettu
Tolppa	90 x 90 mm	Uritettu

OMINAISUUDET

- Juokseva mitta: 2,45-4,88 m
- Kuivattu
- Menekki: n. 6,7 jm/m²
- Sertifikaatti: FSC® C012031



ASENNUS

Suosittelu koolausväli on enintään 500 mm 21 mm:n terassilautoissa ja enintään 600 mm 28 mm:n terassilautoissa. Asenna terassilaudat niin, että niiden väli on vähintään 6 mm. Varmista hyvä ja jatkuva ilmankierto valmiin terassin alla ja sen läpi. Käytä vähintään 15 mm:n ilmarakoa talon seiniä vasten ja kiinteiden asennusten ympärillä. Suuremmissa terasseissa ilmaraon voi olla tarpeen olla suurempi. Maanpinnan ja terassilaudan alapinnan välinen vähimmäisetäisyys on 300 mm. Peitelautoja asennettaessa niissä on käytettävä leveitä rakoja ja alimman peitelaudan etäisyyden maanpinnasta on oltava vähintään 200 mm. Tee talon rungosta pois päin kaato, joka laskee 1 cm neljää terassimetriä kohti.

BANGKIRAI-TERASSILAUTOJEN KIINNITTÄMINEN

Bangkirai-terassilautojen kanssa suositellaan käytettäväksi haponkestäviä A4-terassiruuveja, joiden pituus on 21 mm:n terassilautoihin vähintään 65 mm ja 28 mm:n terassilautoihin vähintään 75 mm. Esiporaa reiät sen kokoisella poranterällä, joka mahdollistaa ruuvien vapaan kiinnittämisen, ja upota ruuvi sälöjen välttämiseksi ruuvien pään ympärillä. Esiporaus tulee tehdä vain terassipuutavaraan, ei sen alla olevaan koolaukseen. Kiinnitä terassilauta aina kokonaan ennen seuraavan laudan kiinnittämisen aloittamista.

Bangkirai-terassilaudat toimitetaan päät suojattuna vahalla, joka estää niiden halkeilemisen varastoinnin aikana. Asennettaessa lautojen päät tulee katkaista niin, että niissä on oikea kulma ja että suojavaha ja mahdolliset kuivumisen aikana muodostuneet halkeamat poistetaan.

Puu elää ympäristön kosteuspitoisuuden mukaan. Kuivat terassilaudat turpoavat leveyssuunnassa altistuessaan kosteudelle, ja vastaavasti kuivumaton puu kutistuu kuivissa olosuhteissa. Tarkista puutavaran leveys aina ennen asentamista. Tiedoista poikkeava puutavara edellyttää suuremman ilmaraon käyttöä asennettaessa.

PINTAKÄSITTELY JA KUNNOSSAPITO

Huuhtelee terassi vedellä asentamisen jälkeen, jotta kärjistä ja ruuveista irronneet teräshiukkaset eivät aiheuta tahroja, joita ei saa myöhemmin poistettua. Bangkirai-terassilautoja ei tarvitse käsitellä, käsittelemättöminä ne muuttuvat ajan myötä hopeanharmaiksi. Luonnolliset väri vaihtelut tasoittuvat myös ajan kuluessa. Terassilautojen pinnalle jäävä lika voi aiheuttaa tahroja. Puhdista terassi säännöllisesti mahdollisimman hellävaraisella tavalla, älä koskaan käytä painepesuria.

VARASTOINTI

Säilytä puutavara viileässä paikassa tasaisella alustalla suojattuna suoralta auringonvalolta. Peitä puutavara ja varmista hyvä ilmanvaihto peitemateriaalin alla. Varmista myös, että puutavara on hyvin irti maanpinnasta. Materiaalin liikkumisen välttämiseksi ennen sen asentamista puutavarapakkausten pakkausnauhoja ei saa irrottaa ennen terassilautojen asentamisen aloittamista. Puutavaraa ei myöskään saa säilyttää liian kuivassa ympäristössä.

PUUMATERIAALI JA LAJITTELU

Bangkirai-kovapuuterassilauta on luonnonmateriaali, jossa voi esiintyä pieniä vikoja, kuten hyönteisten aiheuttamia jälkiä, kovetumista, käyryyttä, halkeilua, tahroja ja värin muutoksia. Jokaisen terassilaudan ulkonäkö on yksilöllinen ja mahdolliset tahrat ja sävyerot tasoittuvat ajan kuluessa. Joissakin laudoissa tai osissa voi olla karhealta tuntuva pinta. Tämä on helppo poistaa hiomalla hienojakoisella hiomapaperilla hiomalaikkaa tai hiomakonetta käyttäen. Uima-altaan yhteydessä puun, suolan, kloorin ja ruuvien välillä voi esiintyä reaktio, joka voi aiheuttaa hapettumista ja värimuutoksia kiinnityskohtien ympärillä. Tämä on luonnollinen reaktio, eikä sitä pidä pitää vikana. Terassilla pitkään samassa paikassa olevat esineet voivat aiheuttaa ajan myötä terassilautoihin värimuutoksia, koska ilmanvaihto esineiden alla on puutteellinen. Pieniä vikoja, kuten muutamia pieniä ei täysin hiottuja osioita ja kuljetuksesta ja pakkauksesta aiheutuneita jälkiä voi esiintyä.

KIERRÄTTÄMINEN

Bangkirai-terassilautajäämät kierrätetään puujätteena.

TARVIKKEET

Kärnsund tarjoaa ruuveja, tarvikkeita ja työkaluja, jotka on suunniteltu erityisesti kovapuisten terassilautojen asentamiseen.



KATSO TARVIKKEET OSOITTEESTA www.karnsund.se/tillbehor/