

ASPHALT REPAIR

Potmix® Asphalt Repair används till snabba och hållbara reparationer av beläggningsskador och asfaltering av mindre ytor. Asfaltmassan stelnar under stötvis tryck — ju mer tryck desto hårdare asfalt. Trafikpåsläpp kan med fördel ske omedelbart efter lagning. Asphalt Repair fungerar lika bra sommar som vinter.

- FLEXIBEL PERMANENT REPARATIONSASFALT
- HÄRDAR VID STÖTVIS TRYCK
- LÖSNINGSMEDELSFRI PRODUKT

Bruksanvisning: Lagningsytan förbereds genom rengöring och fylls med ett bärlager av grus/sand som komprimeras. Ett djup av ca 1-3 cm lämnas för asfalten. På svår-fästa ytor rekommenderas Potmix® Asphalt Primer för ytterligare vidhäftning. Asfaltmassan läggs på och komprimeras med stötvis tryck. Om komprimeringsverktyg inte finns att tillgå kan trafik med fördel släppas på för komprimering.



Artikelnummer	Storlek	Enhet	Antal / pall
11010	7 kg	hink	90
11020	20 kg	hink	44
11030	22 kg	säck	40
11090	500 kg	storsäck	1
11000	1000 kg	storsäck	1

