



TUOTETIEDOT

TAMMI 3-SAUVAINEN SELECT 5Gc (tuotenumero: 650518)

TOIMITTAJA:	BARLINEK S.A.																	
LATTIATYYPPI:	lamelliparketti																	
PUULAJI:	tammi																	
SAUVA:	3-sauvainen 																	
LAJITELMA:	Select lajitellut sauvat vaihtelevalla puukuviolla, pieniä sävyeroja, sauvat ovat samanpituisia, yksittäisissä sauvoissa voi esiintyä keskisuuria terveitä oksakohtia sekä pieniä silotettuja oksakohtia.																	
PINTAKÄSITTELY:	UV-lakka. Lattia pintakäsitellään 7 kerroksella: pohjuste, akryylitasoite, 3 kerrosta pohjalakkaa, 2 kerrosta pintalakkaa. Jokainen kerros kovetetaan UV-säteilyllä.																	
REUNAVIISTEET:	ei mitään																	
KOVUUS:	Brinell-arvo 3,7																	
LAKAN KESTÄVYYS:	Normi 7 000 kierrosta (Taber-kuitustesti putoavana mekani, standardi: EN-14554), luokka WP3																	
ASENNUS:	Lukkopontti, asennus ilman liimaa. Lattia voidaan myös liimata alustaan. Liitokset: Barclick ja lyhyellä sivulla 5Gc Barlock-lukkopontti. Asennusohjeet mukana jokaisessa parkettipaketissa.  https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk																	
LATTIALÄMMITYS:	Lattia voidaan asentaa lattialämmitysjärjestelmän päälle (katso ohjeet). Tämä koskee sekä sähköistä että vesikiertoista lattialämmitystä.																	
RAKENNE:	Parketissa on kolme täyspuista kerrosta: pintakerros kovapuuta, keskikerros pehmeää puuta (syyt poikittain) ja pohjakerros pehmeää puuta (syyt pitkittäin).																	
TAKUUAIKA:	20 vuotta																	
HIONTA:	Kulutuspinta voidaan hioa 2–3 kertaa lattian kulumisesta ja mahdollisista vaurioista riippuen. Työ tulee antaa ammattilaisen tehtäväksi.																	
MITAT (LAUTA):	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">pituus</td> <td>2 200 mm (toleranssi: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>leveys</td> <td>207 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>paksuus</td> <td>14 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden vierekkäisen laudan välillä: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>kuutuskerroksen paksuus</td> <td>3,2 mm</td> </tr> </table>	pituus	2 200 mm (toleranssi: +/- 0,1 %)	leveys	207 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)	paksuus	14 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden vierekkäisen laudan välillä: ≤ 0,2 mm)	kuutuskerroksen paksuus	3,2 mm									
pituus	2 200 mm (toleranssi: +/- 0,1 %)																	
leveys	207 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)																	
paksuus	14 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden vierekkäisen laudan välillä: ≤ 0,2 mm)																	
kuutuskerroksen paksuus	3,2 mm																	
PAKKAUS:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%;">paketti</td> <td style="width: 15%;">mitat (P x L x K)</td> <td>2208 x 226 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td>lautojen määrä</td> <td>7 kpl 2 200 mm tai 6 kpl 2 200 mm + 2 kpl 1 092 mm tai 6 kpl 2 200 mm + 1 kpl 2 172 mm</td> </tr> <tr> <td>m2</td> <td>3,18 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>paino</td> <td>26,2 kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="width: 10%;">lava</td> <td style="width: 15%;">mitat (P x L x K)</td> <td>2208 x 1160 x 930 mm</td> </tr> <tr> <td>pakettien määrä</td> <td>5 x 8 = 40 pakettia</td> </tr> <tr> <td>m2</td> <td>127,2 m2</td> </tr> </table>	paketti	mitat (P x L x K)	2208 x 226 x 100 mm	lautojen määrä	7 kpl 2 200 mm tai 6 kpl 2 200 mm + 2 kpl 1 092 mm tai 6 kpl 2 200 mm + 1 kpl 2 172 mm	m2	3,18 m2		paino	26,2 kg	lava	mitat (P x L x K)	2208 x 1160 x 930 mm	pakettien määrä	5 x 8 = 40 pakettia	m2	127,2 m2
paketti	mitat (P x L x K)		2208 x 226 x 100 mm															
	lautojen määrä		7 kpl 2 200 mm tai 6 kpl 2 200 mm + 2 kpl 1 092 mm tai 6 kpl 2 200 mm + 1 kpl 2 172 mm															
	m2	3,18 m2																
	paino	26,2 kg																
lava	mitat (P x L x K)	2208 x 1160 x 930 mm																
	pakettien määrä	5 x 8 = 40 pakettia																
	m2	127,2 m2																

paino

1 052 kg