

JUVULN kaareva

TIETOJA:

Toimii sekä sähkölämmityksen että vedenlämmityksen tai näiden molempien yhdistelmän kanssa, niin sanotussa yhdistelmäkäytössä.

Sopii ainoastaan suljettuihin kuumavesijärjestelmiin, kuten tavalliseen lämpöpatterijärjestelmään tai sähkölämmitykseen tai sähkö- ja vesiliitäntöjen yhdistelmään. Amandaa ei saa kytkeä käyttövesikiertojärjestelmiin.

Amanda sopii erittäin hyvin nappien asentamiseen pyyhkeiden ripustamista varten.

Sopivia venttiilejä ovat tuotenrot: 3900, 3900-K.

Sopivia sähkövastuksia ovat: kaikki mallit. Teho 100–200 wattia



Tekniset eritelmät:

Materiaali:	8 vaakasuoraa 19 mm:n teräsputkea kahden kappaleen ryhmissä 30 x 40 mm:n teräksisten D-profiiliputkien välissä.
Liitännät:	R15-sisäkierre venttiilien ja sähkövastusten liittämiseen.
Juotos:	Kaasu- ja hopeajuotto.
Pintakäsittely:	Kromaus/lakkaus hyväksytyissä ISO 14001 -standardin mukaisissa laitoksissa ympäristövaikutuksen minimoimiseksi.
Neste:	Pelkällä sähköllä käytettäessä nesteessä on 90 % vettä ja 10 % glykolia.

Valikoima:

<i>Tyyppi</i>	<i>Korkeus</i>	<i>Leveys</i>	<i>Syvyys</i>	<i>Lämmönlouovutus 50 C⁰ delta t</i>	<i>Paino/sisältö paino kg / tilavuus litraa</i>	<i>Tuotenumero Kromi / mattamusta</i>
Juvuln 48x60 kaareva kromi	480	600	80	122 W	2,8kg/1,9 litraa	CAMA4860-K
Juvuln 48x60 kaareva mattamusta	480	600	80	162 W	2,8kg/1,9 litraa	CAMA4860-Msv