

## KIVIEN LADONTA

**Aino-kiukaassa tulee käyttää pyöristettyjä oliviinidiabaasikiviä läpimitaltaan n. 10 cm, esim. Parhaat Lölyt.**

Kiukaan kivitila on n. 90 kg.

Esimerkkiladonta 1:

8–9 laatikkoa (10 kg /laatikko) pyöristettyjä harmaita oliviinidiabaasikiviä

1–2 laatikkoa (10 kg /laatikko) valkoisia koristekiviä pinnalle

Esimerkkiladonta 2:

9–10 laatikkoa (10 kg /laatikko) pyöristettyjä harmaita oliviinidiabaasikiviä

Suurita kivien ladonta varovasti, ettei kiukaan rakenne tai ulkovaippa vaurioidu. Käytä suojakäsineitä. Avaa kaikki kivilaatitot yhdellä kerralla ennen kivien ladontaa. Aloita sijoittamalla arinan alle vastusten väliin n. 4–8 kiveä. Älä kuitenkaan täytä vastusten väliä kokonaan. Valikoi laatikoista isot kivet. Aseta arinan päälle suurimpia kiviä, etteivät ne putoa vastusten väliin. Lado kivet yksitellen riittävän väljyyden saavuttamiseksi, älä kaada kiviä suoraan pakkauksesta kiukaaseen.

Kiukaan pintakivinä voi käyttää myös kiukaisiin soveltuvia valkoisia koristekiviä. Pese valkoiset koristekivet ennen käyttöä. Valkoisilla koristekivillä ei ole lämpöarvoa.

Höyrylöyly muodostuu parhaiten, kun kivet ovat mahdollisimman ilmastavasti ladottu. Mikäli kivet ladotaan liian tiukasti, niin vaarana on kiukaan ylikuumentuminen. Lado kivet mahdollisimman väljästi, siten että ilma pääsee liikkumaan kivien välissä mahdollisimman hyvin. Lado kivitila kuitenkin niin täyteen, että kauluksen kiinnitysruuvit peittyvät. Mikäli höyrylöylyä ei muodostu, niin lado kivet uudelleen. Kivien lämpöliikkeen vaikutuksesta kiviä voi joutua latomaan myöhemmin uudelleen.

Hyviä löylyjä!

