

PRODUKTDATABLAD

EK PLANK TENDER 5Gc (art. nr: 650546)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.	
GOLVTYP:	lamellparkett	
TRÄSLAG:	ek	
STAV:	plank	
SORTERING:	Various Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; större sunda och spacklade kvistar får förekomma. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.	
YTBEHANDLING:	Naturolja, vit Golvet ytbehandlas med naturolja som inte härdas med UV-strålar. Det rekommenderas att rengöra och underhålla golvet med hjälp av skötselmedel från Barlinek.	
KANTFASNING:	JA - 2-sidig, på längden	
HÅRDHET:	3,7 Brinell	
LACKENS SLITSTYRKA:	angår ej	
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket.  https://www.youtube.com/watch?v=tb4k1Cm8irk	
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.	
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärsgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.	
GARANTITID:	30 år	
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 2-3 gånger beroende på golvets slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman. OBS! Golvet är inte genomfärgat.	
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	längd	2200 mm (tolerans: +/- 0,1 %)
	bredd	207 mm (tolerans: ± 0,2 mm)
	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)
	slitskiktens tjocklek	3,2 mm
FÖRPACKNING	paket	dimensioner (LxBxH) 2208 x 226 x 100 mm
		antal brädor 7 st. 2200 mm
		eller 6 st. 2200 mm + 2 st. 1092 mm
		eller 6 st. 2200 mm + 1 st. 2172 mm
	m2	3,18 m2
	vikt	26,2 kg
	pall	dimensioner (LxBxH) 2208 x 1160 x 930 mm
		antal paket 5 x 8 = 40 paket
	m2	127,2 m2
	vikt	1 052 kg