

# NGL-duschar

## (vattenbesparande hand- & takduschar)

Våra hand- och takduschar ger en mycket behaglig stråle, samtidigt som de minskar vattenmängden med upp till 50 procent jämfört med moderna duschar.

I duschar av äldre typ blir besparingen ännu större.

Våra duschar har så fullig stråle att det ej bildas aerosoler (vattendimma).

Duschslangarna är speciellt anpassade för våra duschar och tål högre tryck och värme än vanliga slangar. Självklart tillhandahåller vi all tänkbar extrautrustning, som väggfästen, duschstänger, stigrör m m.



**Duschset, NGL-1406/1**  
Består av 412, 131UV, 406/1,  
tvålhylla, krom  
\*tillval NGL-120E



### Spardusch med ejektorverkan NGL-311, vit

Duschslang, lågflödes,  
NGL-115E, vit, 1,7 m  
alt. PVC-fri duschslang, lågflödes,  
NGL-130UV, vit, 1,7 m



### Spardusch med ejektorverkan NGL-412, krom

PVC-fri duschslang, lågflöde  
NGL-131UV, silvergrå, 1,7 m  
\*alt. Duschslang  
NGL-120E, silvergrå, 1,5 m



### Spardusch med ejektorverkan NGL-313, vit

PVC-fri duschslang, lågflödes,  
NGL-131UV, silvergrå, 1,7 m  
alt. Duschslang  
NGL-120E, silvergrå, 1,5 m



### Takdusch med ejektorverkan NGL-260R, krom,

med flödesreglering 5-12 lit/min  
alt. NGL-260, krom,  
utan flödesreglering



### Spardusch med ejektorverkan NGL-411, vit

Duschslang, lågflödes,  
NGL-115E, vit, 1,7 m  
alt. PVC-fri duschslang, lågflödes,  
NGL-130UV, vit, 1,7 m



### Flödesreglerare till dusch NGL-109, krom,

Reglerbar ventil 5-12 lit/min

# NGL-Sparstrålsamlare

För blandare/kranar i tvättställ och diskho använder vi sparstrålsamlare som ökar vattenhastigheten och blandar in luft redan vid låga flöden. Det innebär 30-50 procents mindre vattenflöde utan att de sköljande egenskaperna försämras. Vid sköljning med en modern köksblandare är ett vanligt flöde 6-10 liter per minut och med vår Sparlator 3-5 liter per minut.

**Maxflödet behöver inte begränsas och vattenstrålen känns rikligare och ymnigare**

Sparlatorernas högklassiga funktion i kombination med kullad upplevs direkt som en höjd standard, oavsett typ av blandare, ålder och fabrikat.



**02/15 - tvättstuga / storkök**  
RSK 831 02 55 - 15 l/min, inv gänga

**02/9 - kök - RSK 831 02 62**  
9 l/min, inv gänga M22x1,0

**02/6 - tvättställ - RSK 831 02 63**  
6 l/min, inv gänga M22x1,0



**05/15 - tvättstuga / storkök**  
RSK 831 02 65 - 15 l/min, utv gänga

**05/9 - kök - RSK 831 02 64**  
9 l/min, utv gänga M24x1,0

**05/6 - tvättställ - RSK 831 02 53**  
6 l/min, utv gänga M24x1,0



**22/9 - kök - RSK 831 02 56**  
9 l/min, inv gänga M22x1,0

**22/6 - tvättställ - NGL 110110**  
6 l/min, inv gänga M22x1,0



**24/9 - kök - RSK 831 02 57**  
9 l/min, utv gänga M24x1,0

**24/6 - tvättställ - RSK 831 02 54**  
6 l/min, utv gänga M24x1,0

# NGL-Rostfria (blyfria kranar och armaturer)

- Komplet armaturserie tillverkad i gjutet rostfritt stål.
- Kranarna är blyfria och läcker inte bly ut i dricksvattnet.
- Sparar vatten och energi med våra unika strålsamlare.
- Bästa miljöklass i SundaHus miljödatatabas (A-klass).
- Termostatblandarna är tryck- och temperaturstyrda.
- Svensk kvalité och design med 5 års garanti.



**NGL-837 - kök - DM-ansl. ovan & under bänk, NGL 148 025**



**NGL-834 - kök - DM-ansl under bänk RSK 831 02 51**



**NGL-842 - tvättställ RSK 834 02 62**



**NGL-841 - tvättställ RSK 834 02 61**



**NGL-861 - bad RSK 834 00 06**



**NGL-824 - duschset RSK 818 17 27**



**NGL-851 - dusch RSK 834 00 09**