

TUOTESELOSTE

XPS UNDERLAGSFOAM 1,6 MM – TUOTE NRO. 13008

Yleistä

Pintaeriste XPS-materiaalia (suulakepuristettu solumuovi), jossa on erityinen rei'itys, joka mahdollistaa tuotteen käytön lattialämmitysjärjestelmissä.

HUOM! XPS-pintaeriste ei ole höyrysulku. Erillistä höyrysulkuja on käytettävä aina, kun lattialämmitysjärjestelmän päälle laitetaan parketti.



Pintaeriste tasoittaa betonialustaa. Sopii kelluville laminaatti- ja puulattioille.

Tekniset tiedot

Mitat [mm]	1 100 x 15 000 x 1,6
Mittatoleranssi [mm]	- leveys: ± 2,00 - paksuus: ± 0,25
Väri	sininen
Pinta	rei'itetty
Tiheys [kg/m ³]	≥ 45
Paino [g/m ²]	75 ± 5%
Veden imeytyminen, kun materiaali on täysin upotettuna veteen pitkään (28 vuorokautta) [%]	≤ 2,0
Kyky tasoittaa pinnan epätasaisuutta [mm]	≤ 1,5
Lämpövastus R [m ² K/W]	0,052
Lämmönjohtavuus, λD, W/(m·K)	0,031
Äänenvaimennusluokka	PLn -14 16 ≤ ΔLw ≤ 18

Pääominaisuudet:

- ✓ Rei'itys: **kyllä**
- ✓ Urat: **ei**
- ✓ Pituus: **15 m**
- ✓ Leveys: **1,1 m**
- ✓ Kokonaispinta-ala: **16,5 m²**
- ✓ Pintaeriste erityisesti lattioille, joissa on lattialämmitysjärjestelmä.