

Ett effektivt, alkaliskt rengöringsmedel som passar för alla typer av husfasader samt andra delar på huset som foder, knutar, plåtdetaljer, etc. Används vid rengöring före målning utomhus. Avlägsnar sot, fett och smuts samt lättare angrepp av alger och mögel.

ANVÄNDNING

Tvättade ytor är efter avsköljning och torkning i utmärkt skick för ommålning. Vid användning av högtryckstvätt erhålls tvättskum som ökar tvätteffekten. Innehåller inga miljögifter och skadar inte växter och djur vid normal användning. Förvaras frostfritt.

ALLMÄN INFORMATION

Täck över växter mot direkt stänk. Använd högtryckstvätt med försiktighet. Flödigt vattensköljning är viktigare än högt tryck. Täck över glas och klinker för att förhindra långvarig exponering av tvättvätska som kan ha en svagt etsande effekt. Långvarig kontakt med produkten kan ge torr och narig hud. Använd skyddshandskar och skyddsglasögon vid risk för stänk. Använd blandningskärl som inte kan medföra förväxling med exempelvis dryck eller föda.
pH koncentrat c:a 13,0

BRUKSANVISNING

Normalt nedsmutsad yta/årlig underhållstvätt:

1 dl Fasadtvätt till ca 2 liter vatten.

Svår nedsmutsning/användning av högtryckstvätt:

1 dl Fasadtvätt till ca 1 liter vatten.

Mycket svår nedsmutsning/fläckar:

1 dl Fasadtvätt till ca 1 dl vatten.

Applicera tvättilösningen med skumsvamp eller högtryckstvätt nerifrån och upp. Låt medlet verka några minuter, skölj därefter av väl med vatten. På hårt nedsmutsade ytor kan en skrubbing med rotborste eller liknande behövas före avsköljning. Låt husfasaden torka ordentligt innan ommålning påbörjas.

INNEHÅLLSDEKLARATION

Nonjoniska tensider <5%, Polykarboxylat <5%, Amfotära tensider <5%



IRRITERANDE

Risk för allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Förvaras oåtkomligt för barn. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

