



PRODUKTDATABLAD

EK PLANK VINTAGE 130 MM KORT, 5Gc (art. nr: 134103)

LEVERANTÖR:	BARLINEK S.A.																			
GOLVTYP:	lamellparkett																			
TRÄSLAG:	ek																			
STAV:	plank																			
SORTERING:	Vintage Varierande ådring; levande utseende med naturliga och livliga färger, färgnyanser; varierande naturliga träegenskaper samt spacklade sprickor. Små brister i trä samt i lagningar är möjliga på borstade ytor.																			
YTBEHANDLING:	UV mattlack, borstad; Golvet ytbehandlas med 6 lager: 1 lager grund, 3 lager grundlack, 2 lager ytlack. Varje lager härddas med UV-strålning.																			
KANTFASNING:	ja, längs alla 4 kanter																			
HÅRDHET:	3,7 Brinell																			
LACKENS SLITSTYRKA:	> 3000 varv (Taber test med fallande sand, norm: EN-14354); klass WR1																			
LÄGGNING:	Clickgolv, limfri läggning; golvet kan också limmas till undergolvet. Fog: Barclick samt 5Gc Barlock på kortsidan. Läggningsanvisning finns i varje paket. <div style="text-align: center;">  </div>																			
GOLVVÄRME:	Golvet kan monteras på golvvärmsystem (se anvisningen). Detta gäller både elektrisk och vattenburen golvvärme.																			
UPPBYGGNAD:	Parketten är uppbyggd av 3 lager äkta trä: ytskikt – hårdträ, mellanskikt – tvärgående mjukträ, bottenskikt – längsgående mjukträ.																			
GARANTITID:	20 år																			
SLIPNING:	Slitskikten kan slipas 1-2 gånger beroende på golvet's slitage och möjliga skador. Arbetet bör utföras av fackman.																			
DIMENSIONER (EN BRÄDA)	<table border="0"> <tr> <td>längd</td> <td>1092 mm (tolerans: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>bredd</td> <td>130 mm (tolerans: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>tjocklek</td> <td>14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>slitskiktens tjocklek</td> <td>2,5 mm</td> </tr> </table>		längd	1092 mm (tolerans: +/- 0,1 %)	bredd	130 mm (tolerans: ± 0,2 mm)	tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)	slitskiktens tjocklek	2,5 mm										
längd	1092 mm (tolerans: +/- 0,1 %)																			
bredd	130 mm (tolerans: ± 0,2 mm)																			
tjocklek	14 mm (tillåten fogsprång, dvs. nivåskillnad mellan två ihoplagda brädor: ≤ 0,2 mm)																			
slitskiktens tjocklek	2,5 mm																			
FÖRPACKNING	<table border="0"> <tr> <td rowspan="4">paket</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>1108 x 150 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td>antal brädor</td> <td>7 st. 1092 mm eller 6 st. 1092 mm + 1 st. 1064 mm</td> </tr> <tr> <td>m2</td> <td>0,99 m2</td> </tr> <tr> <td>vikt</td> <td>8,5 kg</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">pall</td> <td>dimensioner (LxBxH)</td> <td>1120 x 1080 x 790 mm</td> </tr> <tr> <td>antal paket</td> <td>7 x 7 = 49 paket</td> </tr> <tr> <td>m2</td> <td>48,51 m2</td> </tr> <tr> <td>vikt</td> <td>427 kg</td> </tr> </table>		paket	dimensioner (LxBxH)	1108 x 150 x 100 mm	antal brädor	7 st. 1092 mm eller 6 st. 1092 mm + 1 st. 1064 mm	m2	0,99 m2	vikt	8,5 kg	pall	dimensioner (LxBxH)	1120 x 1080 x 790 mm	antal paket	7 x 7 = 49 paket	m2	48,51 m2	vikt	427 kg
paket	dimensioner (LxBxH)	1108 x 150 x 100 mm																		
	antal brädor	7 st. 1092 mm eller 6 st. 1092 mm + 1 st. 1064 mm																		
	m2	0,99 m2																		
	vikt	8,5 kg																		
pall	dimensioner (LxBxH)	1120 x 1080 x 790 mm																		
	antal paket	7 x 7 = 49 paket																		
	m2	48,51 m2																		
	vikt	427 kg																		