



TUOTETIEDOT
TAMMI LANKKU VINTAGE 130 MM LYHYT, 5Gc (tuotenumero: 134103)

TOIMITTAJA:	BARLINEK S.A.													
LATTIATYYPPI:	lamelliparketti													
PUULAJI:	tammi													
SAUVA:	lankku													
LAJITELMA:	Vintage Vaihteleva puukuvio, elävä ulkonäkö, jossa luonnollisia ja eloisia sävyjä ja sävyeroja. Vaihtelevat, luonnolliset puuominaisuudet sekä pohjustettuja halkeamia. Harjatuilla pinnoilla puun pienet epätäydellisyydet ja korjaukset ovat mahdollisia.													
PINTAKÄSITTELY:	UV-mattalakka, harjattu. Lattia on pintakäsittely 6 kerroksella: 1 pohjakerros, 3 kerrosta pohjalakkaa, 2 kerrosta pintalakkaa. Jokainen kerros kovetetaan UV-säteilyllä.													
REUNAVIISTEET:	kyllä, kaikilla neljällä sivulla													
KOVUUS:	Brinell-arvo 3,7													
LAKAN KESTÄVYYS:	> 3000 kierrosta (Taber-kurutustesti putoavalla mekalla, standardi: EN-14354), luokka WB1													
ASENNUS:	Lukkopontti, asennus ilman liimaa. Lattia voidaan myös liimata alustaan. Liitokset: Barclick ja lyhyellä sivulla 5Gc Barlock-lukkopontti. Asennusohjeet mukana jokaisessa paketissa.													
LATTIÄMMITYS:	Lattia voidaan asentaa lattialämmitysjärjestelmän päälle (katso ohjeet). Tämä koskee sekä sähköistä että vesikiertoista lattialämmitystä.													
RAKENNE:	Parketissa on kolme täyspuista kerrosta: pintakerros kovapuuta, keskikerros pehmeää puuta (syyt poikittain) ja pohjakerros pehmeää puuta (syyt pitkittäin).													
TAKUUAIKA:	20 vuotta													
HIONTA:	Kulutuspinna voidaan hioa 1–2 kertaa lattian kulumisesta ja mahdollisista vaurioista riippuen. Työ tulee antaa ammattilaisen tehtäväksi.													
MITAT (LAUTA)	<table border="0"> <tr> <td>pituus</td> <td>1092 mm (toleranssi: +/- 0,1 %)</td> </tr> <tr> <td>leveys</td> <td>130 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>paksuus</td> <td>14 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden vierekkäisen laudan välillä: ≤ 0,2 mm)</td> </tr> <tr> <td>kuutuskerroksen paksuus</td> <td>2,5 mm</td> </tr> </table>	pituus	1092 mm (toleranssi: +/- 0,1 %)	leveys	130 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)	paksuus	14 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden vierekkäisen laudan välillä: ≤ 0,2 mm)	kuutuskerroksen paksuus	2,5 mm					
pituus	1092 mm (toleranssi: +/- 0,1 %)													
leveys	130 mm (toleranssi: ± 0,2 mm)													
paksuus	14 mm (sallittu liitosrako eli tasoero kahden vierekkäisen laudan välillä: ≤ 0,2 mm)													
kuutuskerroksen paksuus	2,5 mm													
PAKKAUS	<table border="0"> <tr> <td>paketti</td> <td>mitat (P x L x K)</td> <td>1108 x 150 x 100 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>lautojen määrä</td> <td>7 kpl 1092 mm tai 6 kpl 1092 mm + 1 kpl 1064 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m2</td> <td>0,99 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>paino</td> <td>8,5 kg</td> </tr> </table>	paketti	mitat (P x L x K)	1108 x 150 x 100 mm		lautojen määrä	7 kpl 1092 mm tai 6 kpl 1092 mm + 1 kpl 1064 mm		m2	0,99 m2		paino	8,5 kg	
paketti	mitat (P x L x K)	1108 x 150 x 100 mm												
	lautojen määrä	7 kpl 1092 mm tai 6 kpl 1092 mm + 1 kpl 1064 mm												
	m2	0,99 m2												
	paino	8,5 kg												
	<table border="0"> <tr> <td>lava</td> <td>mitat (P x L x K)</td> <td>1120 x 1080 x 790 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>pakettien määrä</td> <td>7 x 7 = 49 pakettia</td> </tr> <tr> <td></td> <td>m2</td> <td>48,51 m2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>paino</td> <td>427 kg</td> </tr> </table>	lava	mitat (P x L x K)	1120 x 1080 x 790 mm		pakettien määrä	7 x 7 = 49 pakettia		m2	48,51 m2		paino	427 kg	
lava	mitat (P x L x K)	1120 x 1080 x 790 mm												
	pakettien määrä	7 x 7 = 49 pakettia												
	m2	48,51 m2												
	paino	427 kg												