

LS 6 SANEERAUSLEVY

TUOTETIETOKORTTI

Tekniset ominaisuudet		
Tuotekuvaus		Levyn ydin on lasikuituvahvisteista kipsiä ja pinta kartonkipäälysteinen. Levyn pitkät sivut ovat reunaohennetut. Levyn lyhyet sivut ovat suorareunaiset. Valmistettu EN-520 mukaisesti.
Paloluokka		A2-s1, d0 (B1); Paloluokka EN-520 mukaisesti
Suojaverhousluokka		K ₁ 10
Tyypimerkintä EN-520 mukaisesti		A
Leveys		1200 mm
Pituus		<i>Kts. tuoteluettelo</i>
Paksuus		6,25 mm
Toleranssit:	Leveys Pituus Paksuus Suorakulmaisuus- lyhyt sivu Reunan suoruu- pitkä sivu	+ 0 mm / - 3 mm + 0 mm / - 5 mm ± 0,5 mm ± 2 mm ± 0 mm
Tilavuuspaino		880 kg/m ³
Paino		5,5 kg / m ²
Kosteuspitoisuus 20 °C lämpötilassa		0,6 - 1,0 %
Vesihöyrynläpäisyvastus z		0,67 GPa s m ² /kg
Vesihöyryn diffuusiovastuskerroin □		10 [-] iht. DIN 4108 – 4
Lämmönjohtavuus □		0,21 W/m-K
Suhteellinen kosteus 20°C lämpötilassa		0,35 mm/m. Suht. kosteus välillä 65%- 95%
Max. lämpötilan kesto		45 °C
Taivutusvetolujuus	Poikittaissuuntaan Pitkittäissuuntaan	≥ 105 N ≥ 270 N
Käyttöalue		Käytetään sisätiloissa Käyttö lämpötila: + 10°C - + 40°C Suht. kosteus välillä 30% - 80%

Valmistaja:
Siniat B.V.
Oosterhorn 32-3
9936 HD FARMSUM
+31 (0) 596 – 649 333
www.siniat.nl

Maahantuoja:
Muotolevy Oy
Tervasuontie 3, PL30
03101 Nummela
010 281 4000
myynti@muotolevy.fi
www.muotolevy.fi